

MR-GM3L

通信3キャリアやMVNO事業者のSIMカードを挿入するだけで、いつでもどこでも簡単に複数の端末からインターネット接続可能。



LTE/3G

LTE/3G対応モジュール搭載

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、3大キャリアすべてに対応

※マルチキャリア対応 (NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク) 製品もラインアップ

WAN回線

内蔵通信モジュール、USBモバイルデータカード、有線WAN回線をサポート

VPN通信 (IPsec) に対応
回線冗長化機能搭載

フェールセーフ機能

回線監視機能 (PING回線監視、HTTP回線監視) タイマー再起動機能

無人環境でも安定した動作が可能

カスタマイズ対応

ハードウェア、ファームウェアなどのカスタマイズ要望に対応可能

低価格

低価格なLTE/3G対応 IoTゲートウェイ

ACアダプタを標準添付 (0~45℃)

広温度対応ACアダプタ (-10~60℃) もオプションで提供可能

MR-GM3L



- ① SIMスロット
- ② USBスロット
- ③ 初期化スイッチ
- ④ ETH0/ETH1
- ⑤ ワイヤーマウント
- ⑥ DC IN
- ⑦ LTE/3Gアンテナ

仕 様

RFインタフェース (NTTドコモ、KDDI、 ソフトバンク版)

- 無線周波数: 800MHz/ 900MHz/ 2.1GHz
- 通信方式: LTE/3G
- アンテナコネクタ: SMA×2
- 無線モジュール: AM Telecom『AMM570』
- 通信速度: DL 150Mbps/UL 50Mbps

RFインタフェース (NTTドコモ版)

- 無線周波数: LTE (800MHz/1.5GHz/2.1GHz) 3G (800MHz/2.1GHz)
- 通信方式: LTE/HSPA+/W-CDMA
- アンテナコネクタ: SMA × 2
- 無線モジュール: AM Telecom『AMP520』
- 通信速度: DL 150Mbps/UL 50Mbps

RFインタフェース (KDDI版)

- 無線周波数: 800MHz
- 通信方式: LTE/FDD
- アンテナコネクタ: SMA × 2
- 無線モジュール: 京セラ『KYM12』
- 通信速度: DL 75Mbps/UL 25Mbps

RFインタフェース (ソフトバンク版)

- 無線周波数: LTE (900MHz/2.1GHz/2.5GHz) 3G (900MHz/2.1GHz)
- 通信方式: FDD-LTE/AXGP/HSPA/W-CDMA
- アンテナコネクタ: SMA × 2
- 無線モジュール: AM Telecom『AMM5220』
- 通信速度: DL 150Mbps/UL 50Mbps

インタフェース

- イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T ×2ポート (AUTO MDI/MDI-X 対応)
- USBポート USB 2.0 Host (Type A)

その他

- ACアダプタ DC12V、1A
- 外形寸法 約 143(W) × 97(D) × 26(H)mm (本体のみ・突起部を除く)
- 重量 約 170g (内蔵通信モジュールを含む)
- 動作温度 -10～60℃ (本体のみ)
- 動作湿度 25～85℃ (結露なきこと)

※LTE/3G対応アンテナ オプション販売 (L字タイプ、ケーブルタイプ)

※広温度対応ACアダプタ オプション販売 (-10～60℃)

お問い合わせ先